

VQ 系列工作壓力說明

Model 型號	Geomefric displ. (c.c/rev) 吐出量	Using antiwer oil or Phosphate ester fluid 使用抗磨液壓油		Using water glycol fluid 使用水乙二醇液		Using water-in-oil emulsions 使用油包水乳化液		Min Speed (rpm) 最低轉速
		Max Pressure (Kgf/cm ²) 最高壓力	Max Speed (rpm) 最高轉速	Max Pressure (Kgf/cm ²) 最高壓力	Max Speed (rpm) 最高轉速	Max Pressure (Kgf/cm ²) 最高壓力	Max Speed (rpm) 最高轉速	
VQ15	06	210	1800	160	1200	140	1200	800
	08							
	11							
	14							
	17							
	19							
	23							
	26							
	31							
38	175	1500						
		1200						
VQ20	06	210	1800	160	1200	140	1200	800
	08							
	11							
	14							
	17							
	19							
	23							
	26							
	31							
38	175	1500						
		1200						
VQ25 SVQ25	18	210	1800	160	1200	140	1200	800
	22							
	26							
	32							
	38							
	43							
	47							
	52							
	60							
	65							
75		1500						
VQ35 SVQ35	60	175	1800	160	1200	140	1200	600
	66							
	7							
	82							
	88							
	94							
	108							
	116							
125		1500						
VQ45 SVQ45 DVQ45	136	175	1800	140	1200	140	1200	600
	156							
	189							
	200							
	216							
237								