



Ø 190 mm
Ø 7,5"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,90 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,90 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

| | |
|--|---|
| Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i> | ✓ |
| Long life / Lunga durata | ✓ |
| LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i> | ✓ |
| Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i> | ✓ |
| Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i> | ✓ |

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | suction / aspirante | | | blowing / soffiante | | | Static pressure Pressione statica inH ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--|
| | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | |
| 0 | 650 | 2,4 | 384 | 640 | 2,5 | 378 | 0 |
| 2,5 | 610 | 2,5 | 360 | 590 | 2,5 | 348 | 0,1 |
| 5 | 570 | 2,5 | 336 | 540 | 2,5 | 319 | 0,2 |
| 7,5 | 520 | 2,6 | 307 | 490 | 2,5 | 289 | 0,3 |
| 10 | 460 | 2,6 | 271 | 430 | 2,5 | 254 | 0,4 |
| 12,5 | 390 | 2,6 | 230 | 370 | 2,6 | 218 | 0,5 |
| 15 | 320 | 2,6 | 189 | 320 | 2,7 | 189 | 0,6 |
| 17,5 | 280 | 2,7 | 165 | 280 | 2,9 | 165 | 0,7 |
| 20 | 220 | 2,8 | 130 | 220 | 2,8 | 130 | 0,8 |
| 25 | 160 | 2,8 | 94 | 150 | 2,8 | 89 | 1 |
| 30 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 1,2 |

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.